










TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA PVC - FERESTRE SI BALCOANE/LOGI									
Nr.	Specificatie	Scheme cu vedere din exterior (figura)	Dimensiuni / buc.				Nr. Suprafata bucati totala mp	Observatii	
			Gol zid cm	Toc cm	Supr. mp zid cm	Grosime bucati zid cm			
1 F1	Fereastra cu profile de PVC si geam termopan, in 2 canale mobile, unu cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		120	119 149	1,80	48	40	72,00	La bucatarii, pe fatafa principală.
2 F2	Fereastra cu profile de PVC si geam termopan, in 3 canale mobile, doua cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		180	179 149	2,70	48	128	345,60	La dormitorie.
3 F3	Fereastra cu profile de PVC si geam termopan, in 4 canale mobile, trei cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		240	239 149	3,60	48	43	154,80	La camerele de zi, pe fatafa principală.
4 F4	Fereastra cu profile de PVC si geam termopan, in 4 canale mobile, trei cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		290	289 149	4,35	48	80	348,00	La logji (halmane),
5 F5	Fereastra cu profile de PVC si geam termopan, in 2 canale mobile, unu cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		260	259 89	2,34	48	20	46,80	La casa scarii, pe fatafa principală.
6 F6	Fereastra cu profile de PVC si geam termopan, in 1 canamobil, cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		120	119 89	1,08	48	20	21,60	La ghenele de gunoi, pe fatafa principală.
7 F7	Fereastra cu profile de PVC si geam termopan, in 2 canale mobile, unu cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		260	259 59	1,56	48	2	3,12	La casa scarii, pe fatafa principală.
8 F8	Fereastra cu profile de PVC si geam termopan, in 1 canat mobil, cu deschidere normala interioara si oscilobatanta, culoare alba.		120	119 59	0,72	48	2	1,44	La genete de gunoi , pe fatafa principală.
9 F9	Fereastra cu profile de PVC si geam termopan, in 2 canale mobile, unu cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		240	239 59	1,46	48	1	1,46	Pe fatafa principală.
10 F10	Grila de ventilarie, culoare alba.		15	14 24	0,037	48	80	3,00	La bucatarii.
TOTAL									997,82 mp

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA PVC - USI

Nr.	Specificatie	Scheme cu vedere din exterior (figura)	Dimensiuni / buc.				Nr. Suprafata bucati totala mp	Observatii	
			Gol zid cm	Toc cm	Supr. mp zid cm	Grosime bucati zid cm			
1 U1	Usa cu profile de PVC, geam termopan, in 6 canale, 2 canale mobile cu deschidere exterioara, 4 parti fixe, culoare alba.		260	259 245	6,37	-	2	13,00	La accesul principal al imobilului partea vitrata laterala.
2 U2	Usa cu profile de PVC, geam termopan, in 3 canale mobile, doua cu deschidere normala interioara si unul cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		285	286 244	6,95	-	2	14,00	La accesul principal al imobilului partea vitrata laterala.
TOTAL									
27,00 mp									

NOTA 1:
Furnizorul de tamplarie are obligatia de a face propriile masuratori pe santiere, inainte de procurarea materialelor.

NOTA 2:
Cerinte constructive pentru tamplarie exteriora termozigilanta din profile PVC cu grif exterior:
-Profil cu 5 camere, culoare alba;
-Clasa A;
-Armatura otel zincat;
-Grila de ventilatie mecanica;
-Geam termozigilant dublu 4+16+4, Low-E;
-Feronete oscilo-batanta cu incideci multipunct;
-Grif exterior.



S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
J40 / 5119 / 2012

Calea Dorobanti nr. 111-135, b. 9E, sc.C. et.2, ap.60
Sector 1, Bucuresti

Denumire: Reabilitare termica Bloc 1
Adresa: aleea Lt. Av. Gh. Stalpeanu, nr. 1

Beneficiar:	PRIMARIA SECTOR 1	Scara: 1:100	Titlu plansei
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	FAZA
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana		DTAC+PT+DE
Proiectat	arh. Pavel Daniel		
Desenat	arh. Pavel Daniel		

PLANSA NR.: A15
PR.NR.: 44/2013 J-AC/I90-S