LEGENDA

CONDUCTA DISTRIBUTIE TUR - TEAVA PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU SDR=6, PN20
CONDUCTA DISTRIBUTIE RETUR - TEAVA PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU SDR=6, PN20

RS — VANA DE SECTORIZARE
RSG — ROBINET CU SFERA PENTRU GOLIRE
NC — NOD CONTORIZARE

RADIATOR

NOTA: Distantele intre dispozitivele de sustinere ale conductelor din polipropilena

De (mm)	Distanta de sustinere pe orizontala, in cm, la temperatura	
	60°C (retur)	80°C (tur)
20	60	55
25	70	65
32	80	75
40	85	80
50	95	85
63	115	95
75	125	110
90	130	115
110	145	130

ECHIVALENTA

OTEL	PPR
ϕ ["]	Dn[mm]
3/8	12
1/2	15
3/4	20
1	25
1¼	32
1½	40
2	50
2½	65

NOTA:

1. SE VOR RESPECTA TRASEELE SI DIMENSIUNILE EXISTENTE ALE CONDUCTELOR



S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
J40 / 5119 / 2012
Calea Dorobanti, nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60, Sector 1, Bucuresti

Denumire: Reabilitare termica Bloc 1
Adresa: str. Florilor, nr. 1
Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1

PR.NR.:21/2014
J-AC/261-S
FAZA: PT+DE

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
Sef Proiect	ing. Dobra Ovidiu	
Proiectat	ing. Popescu Constantin	
Desenat	ing. Popescu Constantin	

Scara: 1:100
Data: ianuarie 2016

Titlul plansei
Plan instalatii termice
propus

PLANSA: NR.: IT 02

ATANASOAE I. PAVEL ROMANIA M.D.L.P.L. NR. 00844 AEIi INGINER AUDITOR ENERGETIC Grd. I

ATANASOAE I. PAVEL ROMANIA M.D.L.P.L. NR. 00778 AEIc INGINER AUDITOR ENERGETIC Grd. I

TEODORESCU GH. CANIELA ROMANIA M.T.C.T. NR. 07487 INSPECTOR VERIFICATOR PROIECTE