


PLAN TERASA SI TEHNIC




PLAN ETAJ CURENT - ETAJELE 1-10

NOTA 1:
-Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
-Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la soclu;
-Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a placii balcoanelor de la etajul1, cand la parter nu exista balcon;
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang catre apartamente si la partea inferioara a placii peste parter.
-Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a placii peste subsol, pe zona apartamentelor.
-Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

NOTA 2:
Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:
-Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
-Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
-Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc C-s2, d0.
NOTA 3:
Furinzorul de tamplarie are obligatia de a face proprille masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.

NOTA 4:
Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:
-Profil cu 5 camere, culoare alba;
-Clasa A;
-Armatura otel zincat;
-Grila de ventilatie mecanica;
-Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
-Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
-Glaf exterior.

NOTĂ: 1. A se consulta Impreună cu toate celelalte planuri de arhitectură.
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

NEDRITA P. VICTOR
ROMANIA
MLPAT-DCPL
NR. 184
A1
INGINER
EXPERT TEHNIC

IONESCU C. ANTON
ROMANIA
MLPAT-DCLP
NR. 184
A1, A2, A3
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

TURCU I. DAN
ROMANIA
MLPAT-DCLP
NR. 547
NR. 06511
A1, A2, A3, A4
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

ORDINUL ARHITECTIEI DIN ROMÂNIA
5377
Daniel Cosmin PAVEL
Arhitect cu drept de semnătură

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.<br>J40 / 5119 / 2012<br>Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60<br>Sector 1, Bucuresti | | | Denumire: Reabilitare termica Bloc 19, sc. 1, 2, 3<br>Adresa: Str. Stefan Stoica nr. 29<br>Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1 | | PR.NR.: 60/2013<br>J-AC190-S<br>FAZA:<br>DTAC+PT+DE |
| SPECIFICATIE | NUME | SEMNATURA | Scara: 1:100 | Titlul plansei: **Plan etaj curent si Plan terasa (propunere)** | PLANSA NR.: |
| Sef Proiect | ing. Moldoveanu Mariana | | | | |
| Proiectat | arh. Pavel Daniel | | Data: 2014 | | A07 |
| Desenat | arh. Pavel Daniel | | | | |